



CAM 2 SUPER 2T

ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS ENFRIADOS POR AIRE

DESCRIPCION

CAM2 SUPER 2T es un producto de alta calidad, manufacturado con aceites bases minerales y un paquete de aditivos especialmente formulado para conferir a este lubricante una excelente estabilidad térmica para un óptimo desempeño en aplicaciones de alta temperatura como en los motores de dos tiempos enfriados por aire.

El motor de 2 tiempos es exigido en forma severa a altas y bajas revoluciones, trabaja a temperaturas muy altas y puede consumir proporciones de mezcla muy variables, en cuanto a octanaje de gasolina y dosificación de aceite. **CAM2 Super 2T** proporciona un adecuado nivel de lubricidad, una óptima protección contra el desgaste del motor, un alto nivel de limpieza y adicionalmente reduce la emisión de humos.

APLICACIONES Y RECOMENDACIONES

Recomendado para la lubricación de motores a gasolina de 2 tiempos, de alto desempeño, enfriados por aire de: motocicletas, motonetas, mototaxis y scooters. Puede utilizarse asimismo, en otros equipos como: motosierras, cortadoras de césped, fumigadoras y motobombas. En general para motores de 2 tiempos enfriados por aire que soliciten aceites API TC / JASO FB.

CUALIDADES Y BENEFICIOS

- Mantiene las bujías libre de residuos.
- Protege los componentes del motor contra el desgaste y la corrosión.
- Mantiene los anillos del pistón libres de atascamientos.
- Protege los cilindros contra las microsoldaduras.
- Reduce la formación de humos.
- Fácil miscibilidad con la gasolina.
- No contiene PCB (Bifenilos policlorados), dañinos para el medio ambiente.

PROPIEDADES TÍPICAS

PRUEBA	UM	MÉTODO	RESULTADOS
Nivel JASO			FB
Nivel API		SAE J183	TC
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D445	69.5
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D445	9.2
Índice de viscosidad		ASTM D2270	108
Punto de Inflamación	°C	ASTM D92	110
Punto de fluidez	°C	ASTM D97	-12
Densidad	Kg/L	ASTM D4052	0.88

Los valores típicos son valores promedio. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto.



ALMACENAMIENTO

Para preservar las características originales del producto, todos los envases deberán almacenarse bajo techo, en ambientes secos y sin exposición solar directa. La máxima temperatura de almacenamiento recomendable es de 40°C (aceites) y 30°C (grasas).

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Los productos lubricantes correctamente aplicados y manipulados, no constituyen en general un riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Para mayor información revise la *Hoja de Datos de Seguridad (MSDS)* del producto.

Evite el contacto con el aceite usado. Mantenga buenas prácticas de higiene personal.

Proteja el medio ambiente. No contamine los desagües, aguas o suelos con aceite lubricante.

En caso de fuego utilice espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono. El rociar agua puede no ser efectivo para extinguir el fuego pero puede ayudar a enfriar el recipiente mientras se controla el mismo. En caso de derrame utilice material absorbente y disponga según las normas locales vigentes.

ISOPETROL SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS EN ESTE DOCUMENTO SIN PREVIO AVISO.

SIG-HC-29 REV 04 FEB 17